


Tab. 1.1-1 Horizontale Sicherheitsabstände beim Hinüberreichen über Hindernisse
(bei geringem Risiko)¹⁾ nach DIN EN ISO 13857

Seitlicher Mindestabstand (nächster, unbehindert erreichbarer Ort zur Gefahrstelle) zwischen Mensch und Gefahrstelle:



Höhe des Gefahrbereichs a	Höhe des festen Hindernisses oder schützenden Konstruktion b								
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
Horizontaler Abstand zum Gefahrenbereich C									
2500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	–
2200	600	600	500	500	400	350	250	–	–
2000	1100	900	700	600	500	350	–	–	–
1800	1100	1000	900	900	600	–	–	–	–
1600	1300	1000	900	900	500	–	–	–	–
1400	1300	1000	900	800	100	–	–	–	–
1200	1400	1000	900	500	–	–	–	–	–
1000	1400	1000	900	300	–	–	–	–	–
800	1300	900	600	–	–	–	–	–	–
600	1200	500	–	–	–	–	–	–	–
400	1200	300	–	–	–	–	–	–	–
200	1100	200	–	–	–	–	–	–	–
0	1100	200	–	–	–	–	–	–	–

1) geringes Risiko; bei Reib-, Stoßstellen o. ä. (leichte Verletzungen)
hohes Risiko; bei Aufwickel-, Einzugstellen o. ä. (schwere Verletzungen)